

Eaton nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (vienfaziai)

PC, darbui ir namams

Eaton 3S

Autonominio budėjimo technologija (off-line)



- 6 standartinės Schuko rozetės;
- USB (HID) kabelis (komplekte), suderinamas su visomis populiariausiomis operacinėmis sistemomis (Windows/Mac OS/Linux);
- Telefono, interneto ir eterneto linijos apsauga;
- Lengvai keičiama baterija.

Galingumas [VA] - 550/700

Eaton Ellipse ECO

Autonominio budėjimo technologija (off-line)



- EcoControl funkcija: leidžia sutaupyti iki 25% energijos;
- Viršįtampio apsauga atitinkanti IEC 61643-1 standartą;
- 4-8 maitinimo lizdai (Schuko arba IEC);
- USB jungtis su Eaton valdymo programa;
- Patrauklus ir universalus dizainas, ypač plonos formos;
- Duomenų linijos apsauga.

Galingumas [VA] - 500/650/800/1200/1600

Eaton 5E

Tiesioginio konvertavimo technologija



- Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) neįkraunant baterijos;
- 5e baterijos yra nuolat įkraunamos (net kai išjungta) ir UPS gali startuoti be maitinimo;
- Telefono, interneto ir tinklo linijos apsauga;
- Lengvas prietaisų (PC, HD TV) prijungimas dėka IEC ir Schuko standartinių rozečių;
- Neužima daug vietos;
- Lengvas valdymas iš kompiuterio (USB modeliuose).

Galingumas [VA] - 500/650/850/1100/1500/2000

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 5S

Tiesioginio konvertavimo technologija



- Automatinis įtampos reguliavimas (AVR);
- Kompaktiškas dizainas, gali būti naudojamas po monitoriumi;
- USB (HID) lizdas automatiniam valdymui iš operacinės sistemos;
- Telefono, interneto ir eterneto linijos apsauga
- Keičiamos baterijos.

Galingumas [VA] - 500/700/1000/1500

Eaton Ellipse PRO

Tiesioginio konvertavimo technologija



- LCD ekranas realaus laiko būsenos stebėjimui ir matavimui;
- Automatinis įtampos reguliavimas (AVR);
- EcoControl funkcija: leidžia sutaupyti iki 20% energijos;
- Aukšto našumo viršįtampio apsauga atitinkanti IEC 61643-1 standartą;
- Iki 8 maitinimo lizdų (Schuko arba IEC);
- Patrauklus ir universalus dizainas, ypač plonos formos;
- USB jungtis su Eaton valdymo programa;
- Telefono, interneto ir eterneto linijos apsauga;
- Keičiamos baterijos.

Galingumas [VA] - 650/850/1200/1600

Tinklams ir serveriams

Eaton 5SC

Tiesioginio konvertavimo technologija



- LCD sąsaja;
- Sinusoidė išėjime;
- Kompaktiškas dizainas lengvai integracijai;
- Iki 8 maitinimo lizdų (Schuko arba IEC);
- Pažangus akumulatoriaus valdymas (ABM);
- Serial ir USB jungtys (HID) suderinamos su visomis populiariausiomis operacinėmis sistemomis (Windows/Mac OS/Linux);
- Eaton Intelligent Power programinė įranga.

Galingumas [VA] - 500/750/1000/1500

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 5P

Tiesioginio konvertavimo technologija



- Grafinis LCD ekranas (7 kalbos);
- Energijos taupymas (efektyvumas iki 98%);
- Energijos sąnaudų matavimas;
- Pažangus akumulatoriaus valdymas (ABM);
- Perjungiamos kištukinių lizdų grupės;
- Sinusoidė išėjime;
- Plačios ryšių galimybės (suderinamas su virtualiąja aplinka)
*reikalinga pap. tinklo korta;
- 3 metų garantija elektronikai, 2 metų garantija akumulatoriams.

Galingumas [VA] - 650/850/1150/1550

Eaton 5130

Tiesioginio konvertavimo technologija



- Dėl 2U konstrukcinio sprendimo (vidinių akumuliatorių) taupo vertingą spintos erdvę;
- Tiekia daugiau aktyviosios galios (vatais), kad būtų galima apsaugoti daugiau įrangos, ir dėl 0.9 galios faktoriaus turi resursų IT sistemoms plėsti;
- galimybės keisti akumuliatorius neišjungiant įrangos;
- Dėl dvejojo konstrukcinio sprendimo galima rinktis, ar montuoti spintoje, ar statyti kaip bokštą (pridedamas 4 montavimo taškų bėgelių rinkinys ir bokšto pagrindas);
- Intuityvi valdymo programinė įranga.

Galingumas [VA] - 1250/1750/2500/3000

Eaton 5PX

Tiesioginio konvertavimo technologija



- Energijos sunaudojimo matavimas iki išėjimų grupės lygmenų;
- Intuityviajame LCD ekrane rodoma visa reikiama informacija vienu metu;
- 5PX gali užtikrinti iki 99% efektyvumą, sumažindamas sąnaudas aušinimui ir elektros energijai;
- Tiekiamas su „Eaton“ „Intelligent Power®“ programų paketu, suderinamu su visomis OS (įskaitant virtualizacijos programą);
- 0.9 galios faktorius, leidžiantis apsaugoti daugiau serverių iš vieno UPS;
- 3 metų garantija elektronikai, 2 metai baterijoms.

Galingumas [VA] - 1500/2200/3000

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 9E

Dvigubo konvertavimo technologija (on-line)



- Intuityvi vartotojo sąsaja su LCD ekranu;
- 0.8 galios faktorius;
- standartiškai yra vidinis ir palaikymo aplinkelis (bypass);
- Kombinuota įvestis (3:1 ir 1:1) 10/15/20 kVA;
- XL modeliai turi vidinį super krovimą;
- Bendravimas per USB, RS232 arba per tinklą su papildomai pasirinktama tinklo plokštė;
- Suderinamas su virtualizacijos aplinka (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat).

Galingumas [VA] - 6/10/15/20

Eaton 9130

Dvigubo konvertavimo technologija (on-line)



- Dėl >95% efektyvumo esant "on-line" tipo dvigubam keitimui ir 98 % efektyvumo didelio efektyvumo režimu sumažina energijos sunaudojimą ir išlaidas;
- 0.9 galios faktorius;
- Supaprastina UPS stebėjimą ir valdymą, nes turi ryškų LCD vartotojo sąsajos ekraną ir nemokamą intuityviąją elektros tiekimo valdymo programinę įrangą;
- Dėl ABM akumuliatorių įkrovimo technologijos bei galimybės pakeisti akumuliatorius neišjungus įrangos prailgina akumuliatoriaus naudojimo trukmę;
- Dėl pasirinktinių papildomų akumuliatorių modulių maksimaliai prailgina veikimo laiką.

Galingumas [VA] - 700 iki 6000

Eaton 9SX/9PX

Dvigubo konvertavimo technologija (on-line)



- Iki 95% naudingumas tiesioginiame režime;
- grafinis LCD ekranas (7 kalbomis);
- Pasižymėdamas 0.9 galios faktoriumi, tiekia daugiau aktyviosios galios (vatais);
- Energijos matavimas – kWh vertes galima stebėti LCD ekrane;
- Eaton ABM akumuliatorių valdymo technologijoje naudojamas naujoviškas trijų etapų įkrovimo metodas, prailginantis akumuliatoriaus naudojimo trukmę iki 50%.

Galingumas [kVA] - 5/6/8/11

EATON

Powering Business Worldwide