

# Pagerinkite savo pramonės mašinas ir skydelius pasitelkdami stilių ir patvarumą

## Akivaizdu – „Harmony“

### Jūsų elektros skydeliams ir pramonės mašinoms suteikiama stilingumo nedidinant išlaidų

Prieinamas šiuolaikinis dizainas bei lankstumas, kad jūsų pramonės mašinas ir įrengimus būtų galima pritaikyti pagal klientų pageidavimus.

### Mygtukai, jungikliai ir signalinės lemputės, kuriomis galite pasitikėti

Itin patvarūs net atšiauriomis sąlygomis – tai įrodo atitikimas tarptautiniams standartams.

### Nauji produktai, skirti pagerinti operatoriaus ir procesų efektyvumą

Pasitelkiant dvigubą garsinį ir vaizdinį įspėjimo signalą bei IP69 atsparumą dulkems ir vandeniui, „Harmony“ garsinis signalas suteikia operatoriui neprilygstačią efektyvumą net ir dulkėtoje arba drėgnoje aplinkoje. Be to, nauji sprogoms aplinkoms skirti produktai suteikia sprendimus, kurie suderinami su atitinkamais UL bei IEC standartais dėl dujų ir dulkių / skaidulų.

### Plačiausias pramoninių mygtukų pasiūlymas rinkoje

Gaukite visus mygtukus, jungiklius ir pagalbines lemputes pasinaudodami didžiuliu partnerių tinklu, apimančiu 17 000 pardavimo vietų visame pasaulyje.

## „Harmony“ – modernus stilius už prieinamą kainą

- „Harmony Flush“ XB4 / XB5 mygtukai pasižymi moderniu stiliumi, kuris pagerina jūsy valdymo skydelių bei pramonės mašinų išvaizdą bei pojūtį
- Pritaikykite savo valdymo skydelius taip, kad jie atitiktų jūsy klientų skonį ir operatorių poreikius
- Gyvybingų spalvų paletė jūsy pramonės mašinoms suteiks energingumo
- Geresnė pramonės mašinų ir skydelių kokybė
- Greitas ir paprastas montavimas

## Rinkitės tarp plastikinių ir metalinių produktų pagal savo įrangos patvarumo ir aplinkos poreikius

- Atitiktis tarptautiniams standartams (IEC, UL, CSA, CCC, EAC)
- Jūriniai sertifikatai (BV, RINA, LROS, DNV, GL)
- Aukštas atsparumo dulkešms ir vandeniui lygis: IP66, IP67, IP69, IP69K, 4X tipas
- Darbinės temperatūros diapazonas nuo –40 °C iki +70 °C
- Didelis atsparumas poveikiui: iki IK06

## Garsinis signalas

	24 V AC/DC	110/120 V AC/DC	230/240 V AC
Juodas / neapšviestas	XB5KSB	XB5KSG	XB5KSM
Apšviestas raudonai	XB5KS2B4	XB5KS2G4	XB5KS2M4
Apšviestas geltonai	XB5KS2B8	XB5KS2G8	XB5KS2M8

## „Flush“

Mygtukai		Perjungikliai		Apšviesti mygtukai		Signalinės lemputės		Šviesos blokai su LED			Kontaktų/ šviesos blokų laikiklis	
ZB5FAx		ZB5FDx		ZB5FW3x3		ZB5FV0x3		24VAC/VDC	230 VAC			
X=1	○	X=2	∨	X=1	○	X=1	○	ZBVB1	ZBVM1	○	ZB5AZ009	
X=2	●	X=3	∨	X=3	●	X=3	●	ZBVB3	ZBVM3	●		
X=3	●	X=4	∨	X=4	●	X=4	●	ZBVB4	ZBVM4	●	Kontaktų blokai	
X=4	●	X=5	∨	X=5	●	X=5	●	ZBVB5	ZBVM5	●		
X=5	●			X=6	●	X=6	●	ZBVB6	ZBVM6	●		ZBE101 – 1 NA
X=6	●			X=8	●	X=8	●	ZBVB8	ZBVM8	●		ZBE102 – 1 NU



## Naujiena!

### Sprogioms aplinkoms skirti produktai

- NEC 500 1 klasė, 2 skirsn., 2 klasė, 2 skirsn. ir 3 klasė
- IECEx 60079 ir UL 60079, 1/2/21/22 zona



### Garsinis signalas

- Garsinis ir šviesos signalas tame pačiame produkte gali būti išsininiai arba su pertrūkais
- Garso lygis: 90 dB, kai yra 10 cm
- Patvarumas: IP66 / 67 / 69 / 69K



[schneider-electric.com/control](http://schneider-electric.com/control)

Life Is On

**Schneider**  
Electric